

Lavatrice a tamburo



**Attrezzatura di lavaggio e
pulizia a spazzola**

F
LEXIBLE**R**
OBUST**E**
FFECTIVE**S**
MART**H**
ELPFUL

- Due modelli di lavatrice a tamburo disponibili per soddisfare ogni richiesta di capacità fino a un massimo di 25 t/h (55.000 libbre/h)
- L'uscita del prodotto viene controllata da apposite palette (opzione che richiede una bassa manutenzione) o mediante elevatore in uscita sommerso* (per una movimentazione delicata ma rapida del prodotto)
- Per l'eliminazione di acqua e detriti, i serbatoi possono essere dotati di valvole di scarico manuali o automatiche*
- Per i modelli con elevatori in uscita, è disponibile un nastro in PVC oppure, in opzione, un nastro a maglie. L'elevatore è inoltre disponibile anche in versione a collo d'oca

- Solidi, robusti e di facile manutenzione
- Robusta cinghia a V in kevlar per sostenere il tamburo e consentire il lavaggio a immersione totale
- Stabilizzatori e rulli di allineamento per garantire la stabilità del tamburo durante il funzionamento
- Robusta struttura multimateriale, dall'acciaio dolce galvanizzato e verniciato all'acciaio inossidabile di grosso spessore*

- Controllo elettronico del livello dell'acqua*
- Scarico dell'acqua temporizzato e riempimento automatico*
- Barre agitrici all'interno del tamburo a garanzia di una pulizia ottimale
- Bocca d'uscita regolabile*

- Tamburi con motore a velocità variabile per ottenere un flusso omogeneo attraverso il sistema*
- Possibilità di invertire la rotazione del tamburo in uscita durante la fase di riempimento (solo su sistemi a tamburi gemelli)
- Tamburi forati, personalizzati per garantire una pulizia delicata di qualsiasi prodotto
- Apparato di movimentazione facilmente accessibile e posizionato fuori dall'acqua per una maggiore durata

- Barre di pulizia per il risciacquo automatico del serbatoio interno*
- Portelli per un accesso facilitato alle operazioni di lubrificazione e manutenzione*
- Pannelli laterali per operazioni di manutenzione facilitate



Uscita prodotto



Tamburo perforato interno con barre agitrici

* Opzioni

Descrizione dell'attrezzatura

La lavatrice a tamburo Wyma lava il prodotto delicatamente ma efficacemente, rimuovendo al contempo terra e piccoli sassi. È stata progettata per consentire al prodotto di muoversi in immersione parziale o totale durante il processo di lavaggio e offre un'ampia gamma di opzioni, come ad esempio il sistema automatizzato di pulizia con scarico automatico di acqua/sporcio*.

Per assicurare una movimentazione delicata del prodotto in uscita la lavatrice a tamburo offre la possibilità di scegliere tra palette o sollevatore in uscita sommerso.* Per ottenere risultati ottimali, la lavatrice a tamburo viene solitamente seguita sulla linea di produzione dall'attrezzatura Vege-Polisher™ di Wyma.



Lavatrice a tamburo Wyma da sei metri in acciaio inossidabile, con palette in uscita

* Opzioni



**Lavatrice a tamburo con
elevatore in uscita**

- A** Elevatore in uscita a collo d'oca
- B** Tamburo perforato
- C** Pannelli laterali per un accesso facilitato
- D** Valvola di scarico



**Lavatrice a tamburo con
palette in uscita**

Caratteristiche tecniche:

Modello	Capacità massima*	Serbatoi	Lunghezza	Lunghezza dei barilotti	Larghezza	Altezza	Peso (a vuoto)+
WD01765**	20 - 25 t/hr (44 - 55,000 lb/hr)	2	6,550 mm (258")	4,500 mm & 1,500 mm (177" & 59")	1,700 mm (67")	2,470 mm (97")	3300 kg (7,200 lb/hr)
WD01735**	20 - 25 t/hr (44 - 55,000 lb/hr)	1	6,550 mm (258")	4,500 mm (177")	1,700 mm (67")	2,470 mm (97")	3300 kg (7,200 lb/hr)
WD015xx	Fino a 20 t/hr (Fino a 44,000 lb/hr)	1	5,050mm (199")	3,000 mm (118")	1,500 mm (59")	2,270 mm (89")	2,500 kg (5,512 lb/hr)

* In base a sporcizia, raccolto e condizioni operative

** Nota: questi modelli hanno tamburi di lavaggio di pari lunghezza, ma sistemi di uscita differenti (palette/sollevatore)

+ Peso stimato per ciascun modello

Disponibili su richiesta anche dimensioni personalizzate

La filosofia della freschezza Wyma

Quando si lavora intensamente per creare un'azienda capace di gestire con successo sia la produzione agricola che il confezionamento dei raccolti, puntando ad offrire un prodotto di qualità, è indispensabile disporre delle migliori soluzioni per il trattamento post-raccolto.

Acquistando attrezzature Wyma si acquistano macchinari noti per le innovazioni tecniche e il livello qualitativo e basati su una profonda conoscenza delle esigenze di lavorazione dei raccolti. Ci auguriamo che possiate essere fieri di possedere un macchinario Wyma come noi lo siamo di fabbricarlo e di offrire un servizio di assistenza a livello mondiale.

Con la nostra filosofia della freschezza siamo sempre pronti a trovare soluzioni che possono aiutarvi a migliorare la lavorazione degli ortaggi. Come dice il nostro motto, "se vale la pena coltivarlo, vale la pena movimentarlo con Wyma".

**Richiedete
sempre
ricambi
originali
Wyma**



Consulenza



Progettazione



Fabbricazione



Installazione



Assistenza

Contatti:

Sede principale in Nuova Zelanda

27 Foremans Road
PO Box 16-707
Hornby 8441
Christchurch
New Zealand
P: +64 3 344 6403
F: +64 3 344 6407
sales@wymasolutions.com


Sede europea

Wyma Europe s.r.o.
Netovicka 875
27444
Slany
Czech Republic
P: +420 312 312 733
F: +420 312 312 734
eu.sales@wymasolutions.com

Rappresentanza australiana

580 Doyles Road
PO Box 1158
Shepparton
Victoria 3630
Australia
P: +61 400 577 921
F: +61 3 5831 1038
au.sales@wymasolutions.com

Il vostro rappresentante Wyma:



Le informazioni contenute in questo documento corrispondono a quelle più recenti disponibili al momento della pubblicazione. Wyma non fornisce alcuna garanzia né rilascia alcuna dichiarazione in merito all'accuratezza delle stesse. Wyma è costantemente impegnata nell'aggiornamento e nel miglioramento dei propri prodotti e si riserva il diritto di modificare, sospendere o modificare specifiche e prezzi senza preavviso. © Wyma

Version BBWIT011209