

Nassannahmewannen



FLEXIBLE

ROBUST

EFFECTIVE

SMART

HELPFUL

- Acht Modelle mit einer Kapazität von 2 bis 15 t
- Produktdurchsatz bis zu 60 t/h
- Länge des Austragebandes und Rahmenhöhe verstellbar, um sich Ihren Anforderungen anzupassen
- Variable Geschwindigkeitssteuerung für das Austrageband
- Freistehender Elektrikschrank*
- Wassereinlassventil & Schwimmerschalter zur Steuerung der Wasserbefüllung*
- Haltbares, robustes Design in Edelstahlkonstruktion
- Doppelriegelklemme am Heber für bessere Klemmenhaltbarkeit
- Ausgelegt auf lange Lebensdauer und geringe Wartungskosten
- Gummierte Transportbänder für eine schonende Behandlung des Gemüses
- Druckluft für eine verbesserte Schmutzentfernung bei gleichzeitig schonender Behandlung des Gemüses*
- Wassersprühdüsen zur Entfernung von Erdresten und anderen Verunreinigungen des Gemüses, bevor es die Annahmewanne verlässt*
- Leichte Reinigung und Reparatur durch Wartungsklappen
- Interne Reinigungsschienen, um schwer erreichbare Stellen in der Nassannahmewanne zu säubern
- Wasserüberlauf, um den Wasserstand konstant zu halten und überschüssiges Wasser abfließen zu lassen
- Transportband / Steigband lassen sich aus der Nassannahmewanne entnehmen und können einfach gesäubert, gepflegt und gewartet werden
- Selbstreinigend durch Sammel-tank für Erde, manuelle oder automatische Wasser- und Schmutzablassventile. Das System kann täglich mehrere Tonnen Schmutz entfernen
- Umfassendes und weltweites Kundendienstnetzwerk für Ersatzteile, Service und Installation

* Optional



Gerätebeschreibung

Die Wyma Nassannahmewanne verbessert die Wasch- und Polierleistung im Bearbeitungsprozess erheblich.

In die Nassannahmewanne kann Gemüse in verschiedenen Verschmutzungsgraden (von sauber bis verunreinigt) gegeben werden. Das Gemüse kann direkt und ohne Beschädigung aus Kisten, vom LKW oder sonstigen Behältern zugeführt werden.

Das System bietet vier entscheidende Vorzüge in einem einzigen Produkt.

- Ein schonendes Annahmesystem
- Reservespeicher im Arbeitsablauf (2 bis 15 t)
- Ein Vorreinigungssystem verbessert die Wasch- und Polierleistung im weiteren Bearbeitungsverfahren erheblich
- Es wird ein gleichmäßiger Arbeitsablauf garantiert



Die Nassannahmewanne kann für Kartoffeln, Karotten, Pastinaken, Kohlrüben, Steckrüben, Rote Beete und viele andere Gemüsearten verwendet werden.



- A** Verschiedene Austragehöhen und -geschwindigkeiten verfügbar
- B** Gummierte Transportbänder für eine schonende Behandlung des Gemüses
- C** Optional: Austragerutsche
- D** Wasserüberlaufsystem
- E** Druckluftsystem
- F** Gewölbter Wassertank
- G** Wartungsklappen für einen einfachen Zugang
- H** Optional: automatisches Wasserabflussventil
- I** Verstellbare Rahmenhöhe

In Edelstahl erhältlich.

Technische Daten:

| Modell | Nominales Fassvermögen | Maximaler Durchsatz* | Tankbreite | Tanklänge | Gesamtlänge | Höhe zu Tankrand | Gewicht (unbefüllt) | Breite Austrageband |
|------------|------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------------|
| HWX0200 | 2 t (4,409 lb) | 15 t (33,069 lb) | 2,230 mm (7'4") | 3,245 mm (10'7") | 4,140 mm (13'7") | 2,730 mm (8'11") | 1.6 t (3,527 lb) | 796 mm (2'7") |
| HWX0400 | 4 t (8,818 lb) | 30 t (66,139 lb) | 2,230 mm (7'4") | 4,745 mm (15'7") | 5,640 mm (18'6") | 2,730 mm (8'11") | 2.2 t (4,850 lb) | 796 mm (2'7") |
| HWX0600 | 6 t (13,228 lb) | 30 t (66,139 lb) | 2,230 mm (7'4") | 6,245 mm (20'6") | 7,140 mm (23'5") | 2,730 mm (8'11") | 2.8 t (6,173 lb) | 796 mm (2'7") |
| HWX0800 | 8 t (17,637 lb) | 45 t (99,208 lb) | 2,230 mm (7'4") | 7,745 mm (25'5") | 8,640 mm (28'4") | 2,730 mm (8'11") | 3.3 t (7,275 lb) | 796 mm (2'7") |
| HWX1000 | 10 t (22,046 lb) | 45 t (99,208 lb) | 2,230 mm (7'4") | 9,245 mm (30'4") | 10,140 mm (33'3") | 2,730 mm (8'11") | 3.8 t (8,378 lb) | 796 mm (2'7") |
| HWX10001** | 10 t (22,046 lb) | 60 t (132,277 lb) | 2,540 mm (8'4") | 7,831 mm (25'8") | 9,700 mm (31'10") | 2,800 mm (9'2") | 4.0 t (8,818 lb) | 1,196 mm (4') |
| HWX1200 | 12 t (26,455 lb) | 45 t (99,208 lb) | 2,230 mm (7'4") | 10,745 mm (35'3") | 11,640 mm (38'2") | 2,730 mm (8'11") | 4.3 t (9,480 lb) | 796 mm (2'7") |
| HWX1500 | 15 t (33,069 lb) | 60 t (132,277 lb) | 2,540 mm (8'4") | 10,831 mm (35'6") | 12,700 mm (41'8") | 2,800 mm (9'2") | 4.9 t (10,803 lb) | 1,196 mm (4') |

* Die maximale Ausfuhrmenge ist abhängig von der Geschwindigkeit des Austragebandes und der Ausfuhranlage

** Extrabreites Austrageband

Wyma Fresh Thinking

Wenn Sie hart daran gearbeitet haben einen erfolgreichen Anbau- und Packbetrieb aufzubauen und Produkte mit hoher Qualität auszuliefern, wünschen Sie sicher die besten verfügbaren Nachermetetechnologien. .

Wenn Sie Wyma Technologien kaufen, erwerben sie geprüfte technische Innovation und Qualität, aufbauend auf ein tiefes Verständnis Ihrer Bedürfnisse. Wir hoffen Sie werden genauso stolz auf Ihre Wymatechnologien sein, wie wir stolz darauf sind unsere Anlagen weltweit zu verkaufen.

Mit unseren frischen Ideen können Sie immer rechnen wenn es um die Verbesserung der Aufarbeitungsprozesse Ihres Produktes geht. Wie wir sagen: „Wenn es den Anbau wert ist, ist es auch wert mit Wyma Technologien aufgearbeitet zu werden.“

Bestehen Sie auf originale Wyma Ersatzteile



Beratung



Design



Herstellung



Installation



Kundenservice

Kontakt

Neuseeland Hauptsitz

27 Foremans Road
PO Box 16-707
Hornby 8441
Christchurch
New Zealand
P: +64 3 344 6403
F: +64 3 344 6407
sales@wymasolutions.com


Niederlassung Europa

Wyma Europe s.r.o.
Netovicka 875
27444
Slany
Czech Republic
P: +420 312 312 733
F: +420 312 312 734
eu.sales@wymasolutions.com

Niederlassung Australien

580 Doyles Road
PO Box 1158
Shepparton
Victoria 3630
Australia
P: +61 400 577 921
F: +61 3 5831 1038
au.sales@wymasolutions.com

Ihr Vertreter von Wyma in Ihrer Nähe:



Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen basieren auf den zum Zeitpunkt der Veröffentlichung verfügbaren Informationen. Auf die Richtigkeit dieser Daten erheben wir keinen Anspruch und können diese auch nicht garantieren. Wir verbessern unsere Produkte fortlaufend und behalten uns das Recht vor Spezifikationen und Preise ohne eine vorangehende Ankündigung zu ändern, anzupassen oder auslaufen zu lassen. © Wyma