

Wet Hopper

ウェット・ホッパー



FLEXIBLE

ROBUST

EFFECTIVE

SMART

HELPFUL

- ・ (毎時) 2~15トン (33,000ポンド) までの貯蔵能力を持つ 8 機種の品揃え
- ・ 毎時60トン (132,000ポンド) までの野菜排出能力
- ・ 作業工程に合わせて排出エレベーターの長さや基礎フレームの高さを調節
- ・ 排出エレベーターのスピードコントロールが可能
- ・ 独立して機能するエンクロージャー*
- ・ 満水にするための水取り入れ口バルブとフロートスイッチコントロール*
- ・ ステンレス鋼構造による耐久性に優れた堅牢なデザイン
- ・ 耐久性を高めるためエレベーターにダブルバー式楔を使用
- ・ 野菜を傷つけない網目状のゴム製バー
- ・ 野菜を傷つけずにゴミの除去性能を高めるための空気攪拌システム*
- ・ ホッパーを通過する前に土の残滓や浮かんだゴミを除去する水噴霧バー*
- ・ クリーニング及びメンテナンスがしやすい点検用ハッチ
- ・ 内部の手の届きにくい部品を清掃する内蔵式クリーニング・バー
- ・ 余分な水を排出して水量レベルを一定に保つオーバーフローシステム
- ・ コンベヤー・排出エレベーターをホッパーから引き上げ可能にすることで、取り扱いとクリーニング、メンテナンスを簡素化
- ・ 集土ホッパーと手動または自動式水塵排出バルブによるセルフクリーニング。このシステムは一日あたり数トンのゴミを取り除くことが可能です。
- ・ 世界共通仕様の広範囲な部品補充、サービス、据付サポートのネットワーク

* オプション



機器の解説

ワイマのウェット・ホッパーは、処理ラインに至るまでの洗浄作業を格段に向上させます。

農産物の汚れがどんな状態でも処理が可能で、野菜を傷つけることなく、トラックなどから流し込むことができます。

このシステムは、1種類の農産物に対して4つの重要な特典を提供します。

- ・ 扱う農産物を傷つけないシステム
- ・ 作業ラインに2トンから5トンまでの量を収容
- ・ 作業ラインにおける洗浄・艶出し効果を高めるための予洗システム
- ・ 一定化された流れ作業ライン

このウェット・ホッパーは、じゃがいも、人参、白人参、蕪、黄蕪、ピーズ他多様な農産物に使用することができます。





- A** 高さとスピードの切り替えが可能
- B** 農産物を傷つけない網目状のゴム製バー
- C** オプションの排出シュート
- D** 水のオーバーフロー システム
- E** 空気攪拌システム

- F** 曲線型貯水タンク
- G** 簡単にアクセスできる点検ハッチ
- H** オプションの自動排水バルブ
- I** 基礎フレームの高さは調節可能

完全ステンレス・スチール仕様可能

技術データ

型式	標準貯蔵能力	最高排出容量*	タンク幅	タンクの長さ	全長	タンク縁までの高さ	重量 (未稼働時)	エレベーターの幅
HWX0200	2 t (4,409 lb)	15 t (33,069 lb)	2,230 mm (7'4")	3,245 mm (10'7")	4,140 mm (13'7")	2,730 mm (8'11")	1.6 t (3,527 lb)	796 mm (2'7")
HWX0400	4 t (8,818 lb)	30 t (66,139 lb)	2,230 mm (7'4")	4,745 mm (15'7")	5,640 mm (18'6")	2,730 mm (8'11")	2.2 t (4,850 lb)	796 mm (2'7")
HWX0600	6 t (13,228 lb)	30 t (66,139 lb)	2,230 mm (7'4")	6,245 mm (20'6")	7,140 mm (23'5")	2,730 mm (8'11")	2.8 t (6,173 lb)	796 mm (2'7")
HWX0800	8 t (17,637 lb)	45 t (99,208 lb)	2,230 mm (7'4")	7,745 mm (25'5")	8,640 mm (28'4")	2,730 mm (8'11")	3.3 t (7,275 lb)	796 mm (2'7")
HWX1000	10 t (22,046 lb)	45 t (99,208 lb)	2,230 mm (7'4")	9,245 mm (30'4")	10,140 mm (33'3")	2,730 mm (8'11")	3.8 t (8,378 lb)	796 mm (2'7")
HWX10001**	10 t (22,046 lb)	60 t (132,277 lb)	2,540 mm (8'4")	7,831 mm (25'8")	9,700 mm (31'10")	2,800 mm (9'2")	4.0 t (8,818 lb)	1,196 mm (4')
HWX1200	12 t (26,455 lb)	45 t (99,208 lb)	2,230 mm (7'4")	10,745 mm (35'3")	11,640 mm (38'2")	2,730 mm (8'11")	4.3 t (9,480 lb)	796 mm (2'7")
HWX1500	15 t (33,069 lb)	60 t (132,277 lb)	2,540 mm (8'4")	10,831 mm (35'6")	12,700 mm (41'8")	2,800 mm (9'2")	4.9 t (10,803 lb)	1,196 mm (4')

* 毎時排出量はエレベーターのスピードと排出機種によって異なります。

** 特別幅広の排出エレベーター

ワイマ 先進的アイデア

優れた品質の作物を栽培収穫し、包装し出荷するために、日々心血を注いでおられるお客様に、収穫後の作業を最も効果的に進める解決法をお届けいたします。

ワイマをご購入されることは、すなわち、作業工程への深い理解に基づいた、革新的な技術と品質の保障をご購入されることなのです。製品を製造し、販売後のサポートも広く世界規模で展開している私たちが抱いている誇りを、ワイマ製品のオーナーの皆様にも感じてもらいたいと思います。

わが社の『先進的アイデア』が、いつもあなたのお側で作物の品質向上をサポートいたします。『栽培に値する作物なら、ワイマ機器を使って作業する値うちがある』——これがわが社のモットーです。

ワイマ製品の 信頼性を あなたに



相談



デザイン



製品



設置



サポート

連絡先の詳細

ニュージーランド本社

27 Foremans Road
PO Box 16-707
Hornby 8441
Christchurch
New Zealand
P: +64 3 344 6403
F: +64 3 344 6407
sales@wymasolutions.com


ヨーロッパ事務所

Wyma Europe s.r.o.
Netovicka 875
27444
Slany
Czech Republic
P: +420 312 312 733
F: +420 312 312 734
eu.sales@wymasolutions.com

オーストラリアの連絡先

580 Doyles Road
PO Box 1158
Shepparton
Victoria 3630
Australia
P: +61 400 577 921
F: +61 3 5831 1038
au.sales@wymasolutions.com

あなたの地域のワイマ代理店



この説明書の内容は、出版時における最新情報に基づいたものです。従ってこの情報の正確さを常に保証・表示するものではありません。わが社は情報のアップデートと製品の改良を継続的に行っており、事前の通知無しにその修正、仕様書と価格の中断、または変更を行う権利を有しております。