

Criba húmeda



FLEXIBLE

ROBUSTO

EFFICAZ

SMART

HELPFUL

- Ocho modelos disponibles con capacidades de almacenamiento de 2 a 15 tm
- Capacidad es de salida de hasta 60 tm/h
- La longitud del elevador de salida y la altura del chasis de base pueden ajustarse conforme a las necesidades de su línea
- Control de variación de velocidad del elevador de salida
- Armario eléctrico independiente*
- Válvula de entrada de agua e interruptores flotantes para controlar el llenado de agua*
- Diseño duradero y robusto en acero inoxidable
- Las dobles barras de refuerzo del elevador aumentan la vida útil del refuerzo*
- De construcción robusta para soportar la prueba del tiempo y reducir los costes totales de propiedad a lo largo de su vida útil
- Barras de goma para un manejo suave de las hortalizas
- Agitación del aire para mejorar la eliminación de la suciedad con un manejo no agresivo de las hortalizas*
- Barras rociadoras de agua para eliminar los restos de tierra y basura flotante de las hortalizas antes de salir de la criba*
- Fácil acceso para limpieza y mantenimiento mediante escotillas de inspección
- Barras limpiadoras internas para la limpieza de las partes de la criba húmeda de difícil acceso
- Rebosadero para mantener constante el nivel de agua y expulsar el exceso de agua
- El transportador de salida del elevador puede desmontarse de la criba para facilitar la limpieza, el servicio y el mantenimiento
- Limpieza automática con criba de recogida de tierra y válvulas de evacuación de agua y tierra manuales y automáticas*. El sistema tiene capacidad para eliminar varias toneladas de tierra al día
- Completa red mundial de asistencia a la instalación, servicio y piezas de repuesto



* Opciones

Descripción del equipo

La Criba húmeda Wyma mejora significativamente su rendimiento en lavado y limpieza ya desde las primeras fases de la línea de proceso.

La Criba húmeda puede recibir productos en condiciones sucias, limpias o semilimpiadas y permite su rápida descarga desde un tanque, camión u otros medios sin temor a que sufra daños.

El sistema ofrece cuatro beneficios clave en un solo producto independiente.

- Un sistema para recibir los productos suavemente
- Depósito de acumulación para la línea de proceso (de 2 a 15 tm)
- Un sistema de pre-limpieza para mejorar el rendimiento en lavado y limpieza ya desde las primeras fases de la línea de proceso
- Establecer un flujo uniforme en la línea de proceso

La Criba húmeda puede usarse con patatas, zanahorias, chirivías, nabos, colza y remolacha, además de con muchos otros productos.





- A** Disponibles varias velocidades y alturas del elevador
- B** Barras de goma para un manejo suave de las hortalizas
- C** Canaleta de salida opcional
- D** Sistema de rebosadero
- E** Sistema de agitación de aire

- F** Depósito contenedor de agua de forma curva
- G** Escotillas de inspección para facilitar el acceso
- H** Válvula de desagüe automático opcional
- I** Altura regulable del chasis

Disponible en acero inoxidable puro.

Datos técnicos:

Modelo	Capacidad nominal	Capacidad de salida máxima*	Anchura del tanque	Longitud del tanque	Longitud total	Altura al borde del tanque	Peso (vacío)	Anchura del elevador
HWX0200	2 t (4,409 lb)	15 t (33,069 lb)	2,230 mm (7'4")	3,245 mm (10'7")	4,140 mm (13'7")	2,730 mm (8'11")	1.6 t (3,527 lb)	796 mm (2'7")
HWX0400	4 t (8,818 lb)	30 t (66,139 lb)	2,230 mm (7'4")	4,745 mm (15'7")	5,640 mm (18'6")	2,730 mm (8'11")	2.2 t (4,850 lb)	796 mm (2'7")
HWX0600	6 t (13,228 lb)	30 t (66,139 lb)	2,230 mm (7'4")	6,245 mm (20'6")	7,140 mm (23'5")	2,730 mm (8'11")	2.8 t (6,173 lb)	796 mm (2'7")
HWX0800	8 t (17,637 lb)	45 t (99,208 lb)	2,230 mm (7'4")	7,745 mm (25'5")	8,640 mm (28'4")	2,730 mm (8'11")	3.3 t (7,275 lb)	796 mm (2'7")
HWX1000	10 t (22,046 lb)	45 t (99,208 lb)	2,230 mm (7'4")	9,245 mm (30'4")	10,140 mm (33'3")	2,730 mm (8'11")	3.8 t (8,378 lb)	796 mm (2'7")
HWX10001**	10 t (22,046 lb)	60 t (132,277 lb)	2,540 mm (8'4")	7,831 mm (25'8")	9,700 mm (31'10")	2,800 mm (9'2")	4.0 t (8,818 lb)	1,196 mm (4')
HWX1200	12 t (26,455 lb)	45 t (99,208 lb)	2,230 mm (7'4")	10,745 mm (35'3")	11,640 mm (38'2")	2,730 mm (8'11")	4.3 t (9,480 lb)	796 mm (2'7")
HWX1500	15 t (33,069 lb)	60 t (132,277 lb)	2,540 mm (8'4")	10,831 mm (35'6")	12,700 mm (41'8")	2,800 mm (9'2")	4.9 t (10,803 lb)	1,196 mm (4')

* La capacidad máxima de salida por hora depende de la velocidad del elevador y del equipamiento de salida

** Elevador de salida con anchura extra

Wyma: Pensamiento fresco

Cuando no se han escatimado esfuerzos por dar vida a un próspero proyecto de cultivo y empaquetado de productos agrícolas, siempre con la calidad como objetivo, es fundamental contar con las mejores soluciones para el manejo de la post-cosecha.

Con Wyma, usted compra innovación técnica y calidad demostradas y respaldadas por un profundo conocimiento de las necesidades de su proceso. Deseamos que su experiencia como propietario de equipos Wyma le brinde el mismo orgullo que nosotros sentimos como fabricantes y proveedores de asistencia en todo el mundo.

Nuestro pensamiento fresco está siempre a su disposición para ayudarlo a mejorar el proceso aplicado a sus hortalizas. Como solemos decir: "si un cultivo conviene, entonces conviene manejarlo con Wyma".

Insista en partes Wyma originales



Asesoría



Diseño



Fabricación



Instalación



Asistencia

Datos de contacto

Oficina Central en Nueva Zelanda

27 Foremans Road
PO Box 16-707
Hornby 8441
Christchurch
New Zealand
P: +64 3 344 6403
F: +64 3 344 6407
sales@wymasolutions.com

Oficina Europea

Wyma Europe s.r.o.
Netovicka 875
27444
Slany
Czech Republic
P: +420 312 312 733
F: +420 312 312 734
eu.sales@wymasolutions.com

Contacto en Australia

580 Doyles Road
PO Box 1158
Shepparton
Victoria 3630
Australia
P: +61 400 577 921
F: +61 3 5831 1038
au.sales@wymasolutions.com

Su representante Wyma local:

